

GMS velkoobchod, s.r.o.
 Žichlínské předměstí, ul. Nádražní 491/III
 563 01 Lanškroun
<http://www.gms.cz/cz/vyrobek/10202>
 e-mail: info@gms.cz

Telefon: +420 465 323 825
 Fax: +420 465 323 826
 Ičo: 25954113
 Dič: CZ25954113

banka: GE Capital Bank č.ú. 168031636/0600

Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků

Ujistění podle zákona č. 22/1977 Sb.

Prohlášení o vlastnostech a shodě výrobku s ČSN EN ISO/IEC 17050

Prohlašujeme, že předmět dodávky, hadice typu

PETROTEC 18,

Antistatická hadice pro výdejní navijáky k čerpání paliv a olejů



Katalogové parametry dodavatele: PETROSTAR 18 80 SH A

- Provozní teplota:**
-30°C až +80°C
- Bezpečnost:**
3 : 1
- Výztuha:**
Textilní vlákno o vysoké pevnosti, antistatické měděné lanko napomáhající k odvodu statického náboje
- Vnitřní duše:**
Pryž NBR - hladká, elektrostaticky vodivá
- Vnější plášť:**
Pryž NBR - odolná olejům, otěru a klimatickým podmínkám
- Použití:**
Navijáky u výdejních stojanů a cisteren
- Poznámka:**
Antistatický plášť tvrdšího povrchu (80 Sh) odolný otěru. Hadice je vhodná pro výtlač paliv s obsahem až do 50 % aromatických uhlovodíků. Elektrostatická vodivost je $R < 10^6 \Omega / m$.

mm	mm	kg/m	bar	kPa	mm	m
19	32	0,70	18		190	40/60
25	38	0,85	18		250	40/60
32	44	1,00	18		320	40/60
38	52	1,32	18		380	40/60
40	54	1,38	18		400	40/60
45	59	1,51	18		450	40/60
51	64	1,63	18		510	40/60

Dodávaná pod originálním označením výrobce **TUBI GOMMA TORINO s.p.a., ITALY :**
PETROSTAR 18 80 SH A,
 již GMS velkoobchod, s.r.o. distribuuje pod svým výše uvedeným označením,
 je ve shodě s hadicí PETROTEC 18 s těmito kódy:

10202019	19/32	019/032-BX018-11117
10202025	25/38	025/038-BX018-11117
10202032	32/44	032/044-BX018-11117
10202038	38/52	038/052-BX018-11117
10202040	40/54	040/054-BX018-11117
10202045	45/59	045/059-BX018-11117
10202051	51/64	051/064-BX018-11117

Originální katalogový list výrobce TGT


PETROSTAR / 18

TUBO MANDATA CARBURANTI ED OLII MINERALI ADATTO PER USI GRAVOSI E PER ESSERE AVVOLTO SU ASPI DI AUTOBOTTI
 HEAVY DUTY FUEL AND MINERAL OIL DELIVERY HOSE USED ON TANK'S REEL



STRUTTURA: Tubo in gomma NBR con sottostrato liscio nero durezza shore A 80, rinforzo con tessuti sintetici ad alta tenacità, cavetto di rame idoneo a garantire la continuità elettrica, copertura in gomma NBR antistatica ($R < 10^6 \text{ Ohm/m.}$) liscia nera, ad impressione tela esterna, resistente agli olii, ai carburanti e agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata di carburanti ed olii minerali con contenuto aromatico fino al 50%, adatto per essere avvolto su aspi di autobotti.

NORME:

TEMPERATURE DI LAVORO:
 - 30°C + 80°C

STRUCTURE: NBR rubber hose with black smooth inner tube shore A 80 hardness, high strength synthetic cord and anti-static copper wire to facilitate the electrical connection, black, cloth impression, antistatic ($R < 10^6 \text{ Ohm/m.}$), oil, fuel and weathering resistant NBR rubber cover.

APPLICATION: Fuel and mineral oil having an aromatic content not exceeding 50% delivery hose, suitable on tank's reels.

SPECIFICATIONS:

WORKING TEMPERATURE:
 - 30°C + 80°C (-22°F +176°F)

DIAMETRO INTERNO INTERNAL DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO EXTERNAL DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT	PRESSIONE ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESSIONE SCOPPIO BURST PRESSION	
mm	Inch	mm	Inch	Kg/mt	Bar	psi	Bar	psi
19	3/4	32	1-1/4	0.70	18	270	54	810
25	1	38	1-1/2	0.85	18	270	54	810
32	1-1/4	44	1-23/32	1.00	18	270	54	810
38	1-1/2	52	2-1/16	1.32	18	270	54	810
40	1-9/16	54	2-1/8	1.38	18	270	54	810
45	1-25/32	59	2-5/16	1.51	18	270	54	810
51	2	64	2-17/32	1.63	18	270	54	810

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
 Other diameters, pressure, ratings available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.

IDENTIFICAZIONE / BRANDING:



Petrostar W.P. 10 Bar - Italy

tubi gomma torino

COLORE / COLOR:

Giallo/Yellow

85

Vyhotovil :

Fabián Karel
 produktový manažer

V Lankškrouně dne 11.02. 2015

Za GMS velkoobchod:

GMS velkoobchod, s.r.o.
 Nádražní 491, Lanškroun 563 01
 IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
 TEL., FAX: 485 323 825-6

Schválil :

Jan Tovčík
 ředitel společnosti

Strana 2/2