



**Provozní teplota:** -30°C až +93°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Vícevrstvý textilní oplet, ocelová spirála

**Vnitřní duše:** Pryž NBR - černá, hladká

**Vnější plášť:** Pryž CR - neopren, černá

**Použití:** Hadici je díky konstrukci často používána pro navíjecí systémy hadic u vozidel pro čištění kanalizací - nafta, oleje. Hadici je možno použít pro sání a výtlač benzínu a paliv do 55% obsahu aromatických uhlovodíků.

**Poznámka:** Balení 61 m umožňuje dodat hadici v přesných délkách pro navíjecí mechanismus. Povrch hadice CR (neoprenový kaučuk) je dobře odolný abrazi i povětrnostním vlivům.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	OHYB (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
76	92	450	0,9	20	61	076/092-BF020-11195
102	119	620	0,9	20	61	102/119-BF020-11195
127	148	760	0,9	20	61	127/148-BF020-11195
152	173	920	0,9	20	61	152/173-BF020-11195
203	233	1230	0,9	20	30	203/233-BF020-11195