



Rig Supply HW

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Zwart CHEMIVIC Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Schwarz CHEMIVIC Schwarz	Inside Colour Outside Colour	NBR Black CHEMIVIC Black
---	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Bunker zuig- en persslang

Geschikt voor het laden en lossen van tankschepen en als flexibele verbinding tussen verzorgingschip en platform bij offshore installaties

- Geschikt voor koolwaterstoffen tot 55% aromaten, bariet, cement en diesel
- 4 koordinlagen met dubbele stalen spiraal
- Zeer slijtvaste en oliebestendige buitenwand

Bunker Saug- und Druckschlauch

Geeignet für Entladung von Tankschiffen und als Versorgungsschlauch auf Offshoreeinrichtungen

- Geeignet für Öle, Kraftstoffe, Zement, Barit und Kohlenwasserstoffe bis 55% Aromaten
- 4 Cordeinlagen mit Federstahlspirale
- Hoch abriebfeste und ölständige Decke

Bunker suction- & discharge hose

Suitable for loading and unloading of tankers and flexible connection between supply vessel and platform in offshore installations

- Suitable for hydrocarbons max 55% aromatics, solids, mud, diesel and abrasive products
- 4 high tensile cord plies with twin steel spiral
- High abrasion and oil resistant cover

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
76.2	92.0	456.0	0.9	3350	20
101.6	119.0	612.0	0.9	4750	20
127.0	148.0	762.0	0.9	7090	20
152.4	173.0	912.0	0.9	8540	20
203.2	233.0	1218.0	0.9	10150	20
254.0	293.0	1524.0	0.9	14500	20

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereik (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +93 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 20 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 60 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
CONTINENTAL CONTITECH RIG SUPPLY
HARDWALL WP 20 BAR BP 60 BAR - M MADE
IN CANADA

Lengten / Längen / Lengths
30.5 / 61 / 122 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter