

# TUBO GOMMA TRAFILATO NBR + CALZA ACCIAIO ZINCATO

## NBR ONE LAYER RUBBER HOSE + GALVANIZED STEEL BRAID



### IMPIEGO

Trafilato in gomma trecciato in acciaio zincato idoneo per mandata di olii minerali, lubrificanti e gasolio.

**Temperatura:** -30°C +90°C.

### STRUTTURA

**Sottostrato:** trafileto monoestruso liscio in gomma nera NBR, resistente a prodotti petroliferi con un contenuto aromatico non superiore del 40%.

**Rinforzi/Copertura:** trecciatura di filo acciaio zincato con fili di identificazione: nero e rosso.

**Superficie:** trecciata.

**A richiesta:** con trecciatura in acciaio inox.



### APPLICATION

Galvanized steel wire braid cover one-layer rubber hose suitable for loading oils and diesel.

**Temperature range:** -30°C +90°C.

### CONSTRUCTION

**Tube:** black, smooth, petroleum products up to 40% aromatic content resistant NBR rubber.

**Reinforcement/Cover:** galvanized steel wire braid with black and red stripes.

**Surface:** braided finished.

**On request:** stainless wire braided cover.

| DIAMETRO INTERNO<br>INSIDE DIAMETER |       | DIAMETRO ESTERNO<br>OUTSIDE DIAMETER |         | PRESS. ESERCIZIO<br>WORKING PRESSURE |     | PRESS. SCOPPIO<br>BURST PRESSURE |      | LUNGHEZZA<br>LENGHT |     |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----|----------------------------------|------|---------------------|-----|
| mm                                  | inch  | mm                                   | inch    | bar                                  | psi | bar                              | psi  | mt                  | ft  |
| 6                                   | 1/4"  | 11                                   | 7/16"   | 25                                   | 375 | 75                               | 1125 | 100                 | 328 |
| 8                                   | 5/16" | 13                                   | 1/2"    | 25                                   | 375 | 75                               | 1125 | 100                 | 328 |
| 10                                  | 3/8"  | 15                                   | 19/32"  | 25                                   | 375 | 75                               | 1125 | 100                 | 328 |
| 13                                  | 1/2"  | 19                                   | 3/4"    | 20                                   | 300 | 60                               | 900  | 100                 | 328 |
| 16                                  | 5/8"  | 22                                   | 7/8"    | 20                                   | 300 | 60                               | 900  | 50                  | 164 |
| 19                                  | 3/4"  | 25                                   | 1"      | 15                                   | 225 | 45                               | 675  | 50                  | 164 |
| 25                                  | 1"    | 33                                   | 1,5/16" | 15                                   | 225 | 45                               | 675  | 50                  | 164 |