



Provozní teplota: -30°C až +100°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Vysokopevnostní syntetický kord, ocelová

Vnitřní duše: Pryž NBR - černá, hladká

Vnější plášť: Pryž CR - neoprén, černý, vrapovaný, odolný vůči povětrnostním vlivům a otěru, chemii a odolnost proti oleji.

Použití: Tlaková hadice pro přenos topného oleje a dalších ropných produktů max. 50% obsahu aromatických látek. Doprava rafinovaných paliv (zážehových a vznětových pohonných hmot), olejů a dalších ropných produktů především nákladních aut.

Poznámka: Hadice je antistatická $R < 10^6 \Omega/m$.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODLTAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
19	29	0,9	10	95	40	019/029-BF010-11145
25	35	0,9	10	125	40	025/035-BF010-11145
32	42	0,9	10	160	40	032/042-BF010-11145
38	48	0,9	10	190	40	038/048-BF010-11145
51	61	0,9	10	255	40	051/061-BF010-11145
65	77	0,9	10	325	40	065/077-BF010-11145
76	88	0,9	10	380	40	076/088-BF010-11145
90	104	0,9	10	450	40	090/104-BF010-11145
100	114	0,9	10	500	40	100/114-BF010-11145
127	143	0,9	10	635	40	127/143-BF010-11145
152	168	0,9	10	760	40	152/168-BF010-11145