



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
51	70,5	0,58	10,3	38	30,5	051/070-BX010-11895
76	96,0	0,58	10,3	51	30,5	076/095-BX010-11895

**Provozní teplota:** -40°C až +71°C

**Výztuha:** Dvojitá spirála z PVC, syntetický výplet

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Vnitřní duše:** Syntetická směs Nitrilu (NBR) - rozptylující statický náboj

**Vnější pláště:** Černá syntetická pryž Chemivic® (směs Nitrilu a Vinylu) - vynikající odolnost olejům, abrazi a ozónu

**Použití:** Dvojitá šroubovice z PVC zajišťuje dokonalou ohebnost, je odolná abrazi, s nízkou hmotností, dokonalou hadicí pro aplikace směsí etanolu, benzínů a jiných ropných produktů s aromatickými uhlovodíky do 60% obsahu. Je určena pro těžké provozování a vhodná pro tok samospádem nebo střední sání při teplotě okolí. Pro dokonalé utažení k trnům, například sponou Bandimex.