

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10337



Obchodní název a popis:

PETROTEC INFINITY HD

Tlaková a sací hadice pro ropné produkty, -40°C až +71°C

&

INFINITY


Výrobce: GOODYEAR

- Pracovní teplota: **-40°C až +71°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Hadici pro aplikace petrochemických produktů - směsí etanolu, benzínu a jiných ropných produktů s aromatickými uhlovodíky do 60% obsahu.**
- Materiál vnitřní: **Syntetická pryž - NBR**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž Chemivic**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Výztuha: **Syntetický proplet**
- Médium: **Benzíny**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černo – oranžová**
- Zkrácená poznámka: **Exkluzivní dvojité šroubovice z PVC pro dokonalou ohebnost. Uvedené parametry v tabulce výrobce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list:

PETROLEUM

INFINITY™ FUEL DROP HOSE



Product Specifications

APPLICATION: Constructed with the exclusive PVC double helix for superior flexibility, abrasion resistance and low coefficient of friction for ease of maneuverability. Lightweight in construction, it is designed to transfer biodiesel and ethanol blends, gasoline and other petroleum products under pressure, gravity flow or medium suction (up to 23° Hg) at ambient temperature and with an aromatic content of 60% or less.

CONSTRUCTION

TUBE: Black Nitrile synthetic rubber (static dissipating).

COVER: Black Chemivic™ synthetic rubber with orange & green Pliovic® outer helix.

REINFORCEMENT: Synthetic fabric plies with static wire.

TEMPERATURE: -40°F to 160°F (-40°C to 71°C)

PACKAGING: Coiled and polywrapped. For cut length, check with your Goodyear Engineered Products distributors.

BRANDING: Example: Infinity™ Drop Hose Goodyear®.

COUPLINGS: Use Goodyear Engineered Products Insta-Lock™ Cam & Groove Fittings with this product.

ORDER CODES: 543-773

INFINITY™											
ID		NOM. OD		MAX. WP		BEND RADIUS		VACUUM HG		WEIGHT	
in.	mm.	in.	mm.	psi	Mpa	in.	mm.	in.	mm.	lb./ft.	kg./m.
2	51.0	2.80	70.50	150	1.03	1.5	1.02	23	584	1.02	1.52
3	76.0	3.80	95.48	100	.69	2.0	1.46	23	584	1.46	2.18
4	102.0	4.80	121.47	75	.52	2.5	1.73	23	584	1.73	2.57

AIR & MULTIPURPOSE
General Purpose
Heavy Duty
Push-on

CHEMICAL
TRANSFER
CLEANING
EQUIPMENT

FOOD
Transfer
Washdown

MARINE

MATERIAL
HANDLING
Abrasives
Bulk Transfer
Cement & Concrete

MINING

PETROLEUM
Aircraft Fueling
Dispensing
Dock
Transfer

SPRAY
STEAM
VACUUM

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti



V Lanškrouně dne 7.12.2023



GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

**LANŠROUN
OLOMOUC
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLIN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz