

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 90038



Obchodní název a popis:

PETROTEC LOCK-ON PLUS GATES

Tlaková hadice pro nástrčné systémy, -40°C až +100°C, 21 bar

&

LOCK - ON PLUS

Výrobce: GATES

- Pracovní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +121°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Použití produktu: **Hadice pro chlazení a temperování forem**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **NBR/PVC**
- Spirála: --
- Výztuha: **Vysokopevnostní vlákna**
- Médium: **Ropné produkty**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá, červená, zelená, modrá, šedá**
- Norma: **Vlastní norma Gates**
- Zkrácená poznámka: **Hadice neobsahují složky silikonu a pro trny nástrčného systému se aplikují bez použití upínacích svorek. Uvedené parametry v tabulce výrobce platí při teplotě 20°C.**



Originální katalogový list:

Industrial Hose

Multipurpose

LOCK-ON PLUS



RECOMMENDED FOR

Petroleum-based hydraulic oils, antifreeze solutions, water, hot lubricating oils and air. Suitable for low pressure cleaning and pneumatic systems, return lines and low pressure lines. Lock-On Plus hose and couplings are not recommended for pressure surge applications or critical applications.

BASE

NBR (Nitrile) based.

REINFORCEMENT

One fibre braid.

COVER

NBR/PVC based.

TEMPERATURE RANGE

-40°C to +100°C constant and +121°C intermittent. For water emulsions, etc. see page 86.

STANDARDS

Gates proprietary.

COUPLINGS

Lock-On Plus reusable couplings.

CHARACTERISTICS/BENEFITS

Available in 5 colours for easy colour coding.
Easy to assemble.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti



GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 8.12.2023

**LANŠKROUN
OLOMOUČ
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz