



**Provozní teplota:** -30°C až +100°C, krátkodobě + 120°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Textilní oplet

**Vnitřní duše:** Pryž NBR - černá

**Vnější plášť:** Pryž NBR - černá s textilním otiskem, nevodivá, odolná otěru, ozónu a ropným produktům.

**Použití:** Výtlak ropných látek s obsahem do 30% aromatických látek, oleje, glykoly, hydraulické kapaliny na ropné bázi.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	OHYB (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	20		0,24	10	40	013/020-BX010-01117
16	26		0,45	10	40	016/026-BX010-01117
18	28		0,50	10	40	018/028-BX010-01117
20	28		0,54	10	40	020/028-BX010-01117
22	31		0,63	10	40	022/031-BX010-01117
25	35		0,70	10	40	025/035-BX010-01117
28	38		0,76	10	40	028/038-BX010-01117
18	28		0,40	10	40	018/028-BX010-01105
20	28		0,39	10	40	020/028-BX010-01105
25	35		0,63	10	40	025/035-BX010-01105
28	38		0,68	10	60	028/038-BX010-01101
32	42		0,76	10	60	032/042-BX010-01101
35	45		0,77	10	60	035/045-BX010-01101
38	47		0,74	10	60	038/047-BX010-01101
40	50		0,85	10	60	040/050-BX010-01101
51	63		1,33	10	60	051/063-BX010-01101
60	73		1,72	10	60	060/073-BX010-01101