GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10715



Obchodní název a popis:

PETROTEC OIL 10/SPL MINSK

Tlaková a sací hadice na ropné produkty, -20°C až 100°C, 10 bar

&

OIL MINSK 10 BAR

Výrobce: ICO Colbachini

- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Tlaková a sací hadice na hydraulický olej do 30% aromatických látek**
- Materiál vnitřní: **Syntetická pryž**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž**
- Výztuha: **Textilní oplet**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Médium: **Ropné produkty, oleje (mino oleje na esterové bázi)**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barvy vnější: **Černá s červeným pruhem**
- Zkrácená poznámka: **Je odolná povětrnostním vlivům, ocelový drát pro odvod el. náboje.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DIČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:

ivg colbachini spa

Minsk

inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,45	0,30	60	2,4	0,9	120	400
25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,64	0,43	100	3,9	0,9	120	400
32	1-1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,79	0,53	130	5,1	0,9	120	400
38	1-1/2	49	1,93	10	150	30	450	1,00	0,67	150	5,9	0,9	120	400
51	2	62	2,44	10	150	30	450	1,33	0,90	205	8,1	0,9	120	400
63,5	2-1/2	75	2,96	10	150	30	450	1,91	1,28	255	10,0	0,9	120	400
76	3	87,5	3,45	10	150	30	450	2,25	1,51	305	12,0	0,9	120	400
100	3-15/16	113	4,45	10	150	30	450	3,47	2,33	400	15,7	0,9	120	400
127	5	145	5,71	10	150	30	450	5,63	3,79	510	20,1	0,9	60	200
152	6	171	6,74	10	150	30	450	7,70	5,17	610	24,1	0,9	60	200

EN

Hydraulic oil suction and discharge hose



Application: hardwall hose, flexible and lightweight, used for the suction and delivery of oil with aromatic content up to 30% in hydraulic systems, excluding oils with ester base.
Temperature: from -20°C (-4°F) to +100°C (+212°F).

Construction

Tube: black, smooth synthetic rubber.
Reinforcement: high strength synthetic cord, antistatic copper wire, and steel helix wire.
Cover: black, smooth (wrapped finish), synthetic rubber, weathering resistant.
Branding: continuous red spiral stripe "IVG OIL (family logo)...".

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.
Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 6.12.2023