

Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 10532

PETROTEC PB25 LPG

Tlaková hadice pro LPG, CNG, propan butan a benzíny, 25 bar.

&

Artikl: BUTANE PROPANE E

Výrobce hadice: TRELLEBORG

- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Použití produktu: **Pro dodávku LPG, CNG, zemního plynu (za podmínek použití definovaných v EN 1762).**
- Materiál produktu: **NBR/PVC/CR**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **NBR/PVC/CR**
- Spirála: **Není**
- Výztuha: **Syntetická textilie, 2 oplety**
- Norma výrobku: **EN 1762:2003 typ D**
- Médium: **LPG, CNG, Ropné produkty**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Černá s oranžovým popisem**
- Vodivost: **(R<10* na 6 Ohm/m), DN>25mm: +2 vestavěné dráty pro výboj statické elektřiny**
- Zkrácená poznámka: **Použití také pro dopravu ropných produktů s obsahem aromatických uhlovodíků do 50%.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel, produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík, ředitel společnosti



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL., FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 05/05/2022