GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10573



Obchodní název a popis:

PETROTEC PVC

Beztlaká PVC hadice pro ropné produkty, -10°C až +60°C

&

ESPIROCRISTAL GASOLINA

Výrobce: ESPIROFLEX

- Pracovní teplota: **-10°C až +60°C**
- Bezpečnost: **-**
- Použití produktu: **Hadice pro beztlakou doprava benzínu, olejů, chladících emulzí, vody a vzduchu.**
- Materiál vnitřní: **PVC**
- Materiál vnější: **PVC – odolný UV záření**
- Výztuha: **--**
- Spirála: **--**
- Médium: **Ropné produkty**
- Barva vnitřní: **Zelená**
- Barvy vnější: **Zelená**
- Zkrácená poznámka: **Na poptávku zle dodat hadice jiné barvy např. fialová, bílá nebo oranžová s limitem balení a hmotnosti. Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě 20°C.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DiČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:

Espirocristal gasolina

Tubo flexible unicapa fabricado por extrusión en vinilo transparente plastificado

Características

- Material atóxico, pero no apta para uso alimentario
- Gran flexibilidad y permeabilidad
- Alta resistencia a la rotura por alargamiento
- Soporta temperaturas entre -10 °C y 60 °C
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos

Aplicaciones

- Conducción de gasolina a baja presión

En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta.
Producto de venta bajo pedido mínimo a consultar.

Ø INT Ø I.D. Ø INT INNEN-Ø mm	Ø EXT Ø O.D. Ø EXT AUSSEN-Ø mm	PESO WEIGHT WEIGHT GEWICHT g/m
4 ± 0,3	8 ± 0,3	48
5 ± 0,3	9 ± 0,3	56
6 ± 0,3	8 ± 0,3	28
5 ± 0,3	13 ± 0,3	147
6 ± 0,3	10 ± 0,3	64
7 ± 0,3	10 ± 0,3	51
7 ± 0,3	12 ± 0,3	95

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
Pressure at ambient temperature in laboratory / Nominals values without taking manufacturing tolerences into account.
Pression effectuées à températures ambiente de laboratoire / Valeurs nominales sans teir compte des tolerances de fabrication.
Druckwerte bei Umgebungtemperatur im Labor / Nominalwerte ohne Berücksichtigung von Produktionstoleranzen.

UK

Single layer flexible tube manufactured through extrusion of plasticized transparent vinyl

Features

- Non-toxic material, but not suitable for use with food
- Great flexibility and permeability
- High resistance to breakage through stretching
- Recommended temperature for use: -10°C to 60°C
- High resistance to atmospheric agents

Uses

- Delivery of petrol at low pressures

Specifications are subject to change without notice.
Other diameters, colours and features on request.
Product to sales under minimum order,
please consult.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 30.11.2023