



**Provozní teplota:** -15°C až +60°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Textilní oplet z polyesterového vlákna

**Vnitřní duše:** PVC světle zelené

**Vnější plášť:** PVC světle zelené

**Použití:** Výtlač benzínů, nafty, lihu, určitých kyselin a uhlovodíkové kapaliny. Významnou vlastností a předností hadice je možnost vizuální kontroly přepravovaného média. Hadice vydrží opakované ohýbání, má dobrou flexibilitu a výbornou odolnost vůči stárnutí. Není však vhodná pro aromatické uhlovodíky.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
6,3	11	0,08	13	44	25/50	006/011-CV013-05510
8	14	0,13	13	56	25/50	008/014-CV013-05510
10	16	0,15	10	70	25/50	010/016-CV010-05510
12	19	0,21	10	84	25/50	012/019-CV010-05510
15	23	0,30	10	105	25	015/023-CV010-05510
20	28	0,38	10	140	25/50	020/028-CV010-05510
25	32,5	0,42	8	175	25/50	025/032-CV008-05510
30	39	0,61	8	210	25	030/039-CV008-05510