

## Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 10520

### PETROTEC PVC 10

Tlaková PVC hadice pro ropné produkty, -15°C až +60°C



& Artikl: TRICOFUEL

### Výrobce hadice: Hozelock

- Pracovní teplota: -15°C/+60°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Použití produktu: Plastová hadice na výtlač benzínů, nafty, oleje, lihu, např. pro oběhová čerpadla
- Materiál vnitřní: PVC
- Materiál vnější: PVC
- Spirála: **Není**
- Normy:
- Výztuha: **Textilní proplet z polyesterových vláken**
- Médium: **Ropné produkty, benzíny, líh**, není vhodná pro aromatické uhlovodíky
- Vnitřní barva: **Transparentně zelená**
- Vnější barva: **Transparentně zelená**
- Zkrácená poznámka: **Hadice odolává opakovanému ohýbání a zároveň nabízí vynikající odolnost proti stárnutí.** Předností hadice je možnost vizuální kontroly přepravovaného média.

**Technické parametry, zejména tlak v tabulce výrobce platí při teplotě 20°C.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,  
produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,  
ředitel společnosti



**GMS velkoobchod, s.r.o.**  
Nádražní 491, Lanškroun 563 01  
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113  
TEL.,FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 17/08/2022