



Provozní teplota: -15°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Tvrzená PVC bílá spirála

Vnitřní duše: Měkčené PVC - černá, hladká, elektrostaticky vodivé, odolné benzínům

Vnější plášť: Měkčené NBR / PVC - černé, elektrostaticky vodivé, odolné otěru, ozónu a benzínu

Použití: Hadice pro sání a výtlač nafty, topných a minerálních olejů, mazutu nebo různých chemikálií. Antistatické a potravinové provedení (netoxické PVC) ISO 3994. Řešení antistatiky je pomocí měděných drátků, vinutých kolem plastové spirály.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25	33,5	0,6	8	160	50	025/000-CL008-51187
30	39	0,6	8	192	50	030/000-CL008-51187
35	44	0,6	7	224	50	035/000-CL007-51187
40	49	0,6	7	256	50	040/000-CL007-51187
45	56	0,6	6	288	50	045/000-CL006-51187
50	61	0,6	6	320	50	050/000-CL006-51187
60	72	0,6	6	384	50	060/000-CL006-51187
63	75	0,6	6	403	50	063/000-CL006-51187
70	87	0,6	5	448	50	070/000-CL005-51187
75	88	0,6	5	480	50	075/000-CL005-51187
80	93	0,6	5	510	50	080/000-CL005-51187