

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10280



Obchodní název a popis:

PETROTEC TU 25

**Tlaková a sací hadice pro ropné produkty, 25 bar
&
TU 25 RED STRIPES**

Výrobce: SEMPERIT

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Bezpečnost: **3,15 : 1**
- Použití produktu: **Flexibilní hadice pro paliva a technické oleje**
- Materiál vnitřní: **NBR, hladké a elektricky vodivé**
- Materiál vnější: **NBR/SBR**
- Spirála: --
- Výztuha: **Textilní opleť**
- Antistatika: **Antistatická $R < 10^6$ Ohmů**
- Norma výrobku: **EN228:2000**
- Médium: **Benzíny, topné oleje, ropné produkty**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva: **Černá s červenými pruhy**
- Zkrácená poznámka: **Hadice není vhodná k výdejním palivovým stojanům.
Výrobní tolerance rozměrů se řídí dle EN ISO 1307, jako hadice "vytlačovaná".**

TU 25

Universální hadice pro minerální oleje



Použití:

- ① Flexibilní hadice použitelná pro dopravu technických olejů, bezolovnatých paliv (EN 228:2008), nafty (EN 590:2010) a topného oleje (DIN 51603, část 1 - 5), také pro stlačený vzduch.
- ① K uplatnění v průmyslu, v garážích, čerpacích stanicích a servisních provozech.

Upozornění:

- ① Elektricky vodivá: Odpor $R < 10^6 \text{ Ohm/m}$ (zjištěno podle EN ISO 8031:1997).
- ① POZOR: Není vhodná jako hadice k výdejním stojanům.



Teplotní rozsah: -40°C / +80°C .

Bezpečnostní faktor: 3,15 : 1

Duše: NBR, černá, hladká, elektricky vodivá.

Výztuž: Textilní přize, ovin.

Obal: NBR/SBR, černý, hladký, odolný oděru, olejům a povětrnosti.

Značení: průběžné značení bílou barvou: „SEMPERIT S TU 25 Öl/Luft Oil/Air PN 25 bar Conductive $R < 10^6 \text{ Ohm/m}$ “. Dodatečně tři červené podélné pruhy.

Číslo výrobku	Vnitřní-Φ v		Tloušťka stěny v mm	Vnější-Φ v mm	Provozní tlak (max.) bar	Výztuž počet	Poloměr ohybu (min.) v mm	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku (max.) m
	mm	palec							
68175 0649	6,0	1/4	4,0	14,0	25	2	40	0,17	100
68175 0849	8,0	5/16	4,0	16,0	25	2	50	0,19	100
68175 1040	10,0	3/8	4,0	18,0	25	2	60	0,23	50
68175 1340	13,0	1/2	4,0	21,0	25	2	80	0,28	50
68175 1645	16,0	5/8	4,5	25,0	25	2	100	0,38	50
68175 1950	19,0	3/4	5,0	29,0	25	2	120	0,50	50
68175 2050	20,0		5,0	30,0	25	2	120	0,52	50
68175 2555	25,0	1	5,5	36,0	25	2	150	0,73	50

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti



V Lanškrouně dne 20.10.2023