

PETROTEC VARIFLEX 300

Tlaková hadice pro benzíny a oleje

10348



Provozní teplota: -29°C až +88°C

Bezpečnost: 4 : 1

Výztuha: Proplet ze syntetického vlákna

Vnitřní duše: Syntetická směs Nitrilu (NBR) černá, odolná olejům a benzínům

Vnitřní plášť: Syntetická směs Chemivic[®], černá pryž odolná otěru a ozónu

Použití: Jakostní hadice pro palivové systémy na tlakovou dopravu olejů nebo benzínů, též pro všeobecné použití v průmyslu, např. jako tlaková hadice pro kompresorové linky, pneumatické nástroje a mnohé další aplikace.

Použití: **PETROTEC BLUE VARIFLEX 300** - modrá varianta, kód 10769

PETROTEC RED VARIFLEX 300 - červená varianta, kód 10775

| PRŮMĚR vnitřní (mm) | PRŮMĚR vnější (mm) | HMOT. (kg/m) | TLAK (bar) | OHYB (mm) | BALENÍ (m) | OBJEDNACÍ KÓD |
|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| 6,4 | 13,5 | 0,21 | 20,7 | 48 | 152,4 | 006/013-BV020-01195 |
| 7,9 | 16,0 | 0,27 | 20,7 | 65 | 152,4 | 008/016-BV020-01195 |
| 9,5 | 17,5 | 0,28 | 20,7 | 80 | 152,4 | 010/017-BV020-01195 |
| 12,7 | 21,3 | 0,39 | 20,7 | 95 | 152,4 | 013/022-BV020-01195 |
| 19,1 | 28,7 | 0,63 | 20,7 | 160 | 152,4 | 019/030-BV020-01195 |
| 25,4 | 37,3 | 0,92 | 20,7 | 190 | 137,2 | 025/038-BV020-01195 |
| 31,8 | 45,6 | 1,25 | 17,2 | 255 | 122,0 | 032/046-BV017-01195 |