



## Variflex™ 300

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Zwart CHEMIVIC Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Schwarz CHEMIVIC Schwarz	Inside Colour Outside Colour	NBR Black CHEMIVIC Black
Hoogwaardige universele NBR slang		Hochwertiger NBR Vielweckschlauch		Premium NBR multi-purpose hose	
Geschikt voor een breed scala van industriële toepassingen		Geeignet für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen		Suitable for a wide range of industrial applications	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Binnenwand bestand tegen lucht, olie, hydrauliekolie, heet en koud water, chemicaliën en reinigingsmiddelen</li> <li>- Bijzonder geschikt voor gebruik op slang haspels vanwege hoge stabiliteit en lengterek</li> <li>- Specifieke weerstand &gt;1MΩ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Kalt und Heißwasser, Pressluft, Öle, Chemikalien, Reinigungsmittel, verdünnte Säuren, Hydraulikflüssigkeiten und Kühlmittel</li> <li>- Besonders geeignet für Schlauchhaspeln auf Grund geringer Längsdehnung und hoher Stabilität</li> <li>- Elektrischer Widerstand &gt;1MΩ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suitable for air, cold and hot water, oil, hydraulic fluids, chemicals, diluted acids and cleaning fluids</li> <li>- Low elongation and high dimensional stability make the hose specially suited for hose reel systems</li> <li>- Electrical resistance &gt;1MΩ</li> </ul>	
Leverbaar met zwarte, rode of blauwe buitenwand		Lieferbar mit schwarzer, roter oder blauer Decke		Available with black, red or blue cover	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.4	13.7	50	0	210	21
7.9	16.3	64	0	270	21
9.5	17.5	80	0	280	21
12.7	21.8	100	0	390	21
15.9	25.9	130	0	490	21
19.1	30.2	160	0	630	21
25.4	38.1	200	0	920	21
31.8	45.2	260	0	1125	17
38.1	52.9	300	0	1550	17

Normen / Standards  
ISO 8031

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereik (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-29 °C +88 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
21 bar	84 bar

Markering / Markierung / Branding:  
CONTINENTAL CONTITECH VARIFLEX NON-  
CONDUCTIVE ID" (ID MM) 300 PSI W.P.  
MADE IN USA

Lengten / Längen / Lengths

137 / 152.4 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach  
Durchmesser variieren / Can vary per  
diameter