



**Provozní teplota:** -30°C až +55°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Norma:** EN 1360

**Výztuha:** Textilní oplet

**Vnitřní duše:** Syntetická pryž NBR / PVC - černá, antistatický vodivý, odolná benzínům a naftě

**Vnější plášť:** Černý plášť ze syntetické pryže, odolný vůči ozónu a oděru

**Použití:** Flexibilní hadice k navijákům pro cisterny s pohonnými hmotami. Hadice je odolná benzínům a naftě, odolná vůči ozónu a oděru. Statická elektřina je odváděna vodivým opletením.

**Poznámka:** Armované hadice jsou individuálně testovány a mohou být dodány s hydrostatickým certifikátem kontrolní zkoušky v souladu s normou.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	OHYB (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
32	45,0	100	1,02	16	40	032/045-BX016-11196
35	48,0	110	1,11	16	40	035/048-BX016-11196
38	52,5	115	1,39	16	40	038/052-BX016-11196
40	54,5	120	1,44	16	40	040/054-BX016-11196
50	64,5	150	1,56	16	40	050/064-BX016-11196