



Provozní teplota: -30°C až +70°C- pro kód 10068; -25°C až +80°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: EN 559, ISO 3821

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž NBR / SBR - černá

Vnější plášť: Pryž SBR / NR - oranžová, odolná ozónu a otěru

Použití: Tlaková hadice na dopravu propan butanu, zkapalněných ropných plynů (LPG), zemních plynů CNG a směsi methylacetylénu.

Poznámka: Rozměry 5; 16; 19 mm pouze na objednávku.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
4	11,0	0,12	20	40	50	004/011-SV020-01805
6,3	13,3	0,14	20	40	50	006/013-SV020-01805
8	15,0	0,17	20	40	50	008/015-SV020-01805
9	16,0	0,18	20	45	50	009/016-SV020-01805
10	17,0	0,20	20	50	50	010/017-SV020-01805
12	22,0	0,28	20	65	50	012/022-SV020-01805
6	13,3	0,16	20	60	50/100	006/013-SV020-01817
8	15,0	0,18	20	70	50/100	008/015-SV020-01817