



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13	23	0,35	4		40	013/023-DX005-01117
16	26	0,40	4		40	016/026-DX005-01117
18	28	0,46	4		40	018/028-DX005-01117
20	30	0,52	4		40	020/030-DX005-01117
22	33	0,62	4		40	022/033-DX005-01117
25	36	0,70	4		40	025/036-DX005-01117
28	39	0,80	4		40	028/039-DX005-01117
30	41	0,90	4		40	030/041-DX005-01117
32	43	0,95	4		40	032/043-DX005-01117
35	46	1,00	4		40	035/046-DX005-01117
38	50	1,05	4		40	038/050-DX005-01117
40	52	1,15	4		40	040/052-DX005-01117
42	54	1,20	4		40	042/054-DX005-01117
45	57	1,30	4		40	045/057-DX005-01117
51	63	1,40	4		40	051/063-DX005-01117
55	67	1,60	4		40	055/067-DX005-01117
60	72	1,70	4		40	060/072-DX005-01117
65	77	1,85	4		40	065/077-DX005-01117
70	82	2,00	4		20	070/082-DX005-01117
75	87	2,10	4		20	075/087-DX005-01117
80	92	2,20	4		20	080/092-DX005-01117
90	104	2,60	4		20	090/104-DX005-01117
100	116	2,85	4		20	100/116-DX005-01117
110	126	3,21	4		20	110/126-DX005-01117
133	151	3,60	4		20	133/151-DX005-01117
160	180	4,00	4		20	160/180-DX005-01117

Provozní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: ISO 1307

Výztuha: Textilní oplet

Vnitřní duše: Pryž EPDM - černá, odolná teplotám a chladícím kapalinám

Vnější plášť: Pryž EPDM - černá s textilním otiskem odolná teplotám, otěru a ozónu

Použití: Tlaková hadice na horkou vodu smíšenou s nemrznoucími směsmi. Použití v chlazeních motorů a v topných systémech interiérů automobilů.

Poznámka: Jednoduchá manipulace při výrobě a servisu motorů a zařízení. Na základě poptávek nabízíme hadici RADIATOR EPDM DIN 73411.