



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25	37	0,6	6,9	59	1; 4	025/037-QF008-03358
30	42	0,6	6,2	67	1; 4	030/042-QF007-03358
32	44	0,6	5,9	71	1; 4	032/044-QF007-03358
35	47	0,6	5,4	76	1; 4	035/047-QF007-03358
40	52	0,6	5,0	89	1; 4	040/052-QF006-03358
45	57	0,6	4,6	94	1; 4	045/057-QF006-03358
48	60	0,6	4,3	100	1; 4	048/060-QF006-03358
50	62	0,6	4,2	119	1; 4	050/062-QF005-03358
51	63	0,6	4,1	122	1; 4	051/063-QF005-03358
53	65	0,6	3,9	129	1; 4	053/065-QF005-03358
55	67	0,6	3,8	136	1; 4	055/067-QF005-03358
60	72	0,6	3,4	156	1; 4	060/072-QF004-03358
63	75	0,6	3,2	162	1; 4	063/075-QF004-03358
70	82	0,5	2,8	200	1; 4	070/082-QF004-03358
76	88	0,5	2,5	231	1; 4	076/088-QF004-03358

**Provozní teplota:** -60°C až +180°C

**Výztuha:** Textilní oplet, ocelová spirála

**Vnitřní duše:** Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám a chladícím kapalinám, síla stěny 5,5 mm

**Vnější plášť:** Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám a ozónu

**Použití:** Hadice se spirálou nabízí svojí flexibilitou a malým poloměrem ohybu výrobu jakéhokoliv tvaru až do délky 4m. Neláme se v ohybech a díky kvalitnímu materiálu je předurčena jako univerzální horkovodní propoj. Hadice je odolná chladícím kapalinám a glykolům, není vhodná pro oleje.

**Poznámka:** Hadice se dodává pouze po balení 1 nebo 4 m.