

RADIATOR SIL OIL

Tlaková hadice pro horké oleje

10636



Provozní teplota: -50°C až +180°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: EU direktiva 2002/95/ECC (RoHS)

Výztuha: Třívrstvé polyesterové vlákno

Vnitřní duše: Silikonová pryž - červená, odolná teplotám a chladícím kapalinám, síla stěny 4,2 mm

Vnější plášť: Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám a ozónu

Použití: Pro turbo propojové systémy vozidel (aut, autobusů, lokomotiv) díky speciálnímu silikonu (R/A) odolnému uhlovodíkům a vysokým teplotám. Hadice je odolná vůči chladícím kapalinám, nemrznoucím směsím nebo antikorozičním kapalinám.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
6	14,4		16,2		1/4	006/014-YX016-03359
13	21,4		9,7		1/4	013/021-YX009-03359
16	24,4		7,4		1/4	016/024-YX007-03359
19	27,4		7,3		1/4	019/028-YX007-03359
22	30,4		6,2		1/4	022/030-YX006-03359
25	33,4		5,9		1/4	025/034-YX005-03359
28	37,4		5,2		1/4	028/037-YX005-03359
32	40,4		4,9		1/4	032/041-YX004-03359
35	43,4		4,6		1/4	035/044-YX003-03359
38	46,4		4,2		1/4	038/046-YX003-03359
40	48,4		3,9		1/4	040/049-YX003-03359
51	59,4		3,4		1/4	050/059-YX002-03359