

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10636



Obchodní název a popis:

RADIATOR SIL OIL

Silikonová hadice pro horké oleje, -50°C až +180°C

&

VENA SIL 200 R/A

Výrobce: VENAIR

- Pracovní teplota: -50°C až +180°C (krátkodobě +200°C)
- Bezpečnost: 3: 1
- Použití produktu: **Hadice je speciálně doporučena pro turbo-propojové systémy vozidel**
- Materiál vnitřní: **VMQ R/A (odolné uhlodíku a rozptýleným horkým olejům)**
- Materiál vnější: **VMQ – Silikon (excelentně odolné ozónu a povětrnostním podmínkám)**
- Spirála: --
- Výztuha: **Polyesterový výplet (3 vrstvy)**
- Norma výrobku: **M1 UNE 23.727-90 a F2 NF F 16-101, DIN 54837:2007 test DIN 5510-2:2009, RoHS, také direktiva EU 2002/95/ECC**
- Médium: **Chladicí kapaliny, horké oleje, antikorozi kapalin, glykoly**
- Vnitřní barva: **Červená**
- Vnější barva: **Modrá**
- Zkrácená poznámka: **Hadice je odolná vůči chladicím kapalinám, nemrznoucím směsím nebo antikorozi kapalinám. Excelentní hadice odzkoušená výrobci autobusů nebo kamionů (Iveco, MAN) v provozu!**
Standardní délka jsou 4 m. Parametry platí při teplotě 20°C.

Přiložený originální katalogový list:

VENA[®] SIL 200 R/A

Oil-resistant silicone hose



> **MATERIAL:**
Silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality) in the outer layer and Silicone R/A (Oil-Resistant) in the inner layer.

> **CONSTRUCTION:**
3 plies of polyester fabric

> **STANDARD WALL THICKNESS:**
4,3mm (+1/-0,5mm) / 0,17" (+0,04/-0,02")

> **STANDARD LENGTH:**
From 1 to 4m (3 to 13ft). Can be cut to smaller lengths upon request.

> **OUTER APPEARANCE:**
Smooth and blue.

APPLICATIONS:

Suitable for use in straight lengths with no bending requirements. Suitable for engine oils and other mineral oils. It is good for conveying oil particles.



Technical Specifications

Inner Diameter		Wall thickness		Working Pressure ISO 1402/2009		Bursting Pressure ISO 1402/2009	
mm	inch	+1/-0.5 mm	+0.04/-0.02 inch	Bar at 20°C	Psi at 68°F	Bar at 20°C	Psi at 68°F
6	1/4	4.20	0.17	16.2	234.4	48.5	703.3
13	1/2	4.20	0.17	9.7	140.6	29.1	421.7
19	3/4	4.20	0.17	7.3	105.4	21.8	316.1
25	1	4.20	0.17	5.9	85.6	17.7	256.7
32	1 1/4	4.20	0.17	4.9	70.8	14.7	212.5
38	1 1/2	4.20	0.17	4.3	62.2	12.9	186.5
45	1 3/4	4.20	0.17	3.8	54.7	11.3	164.0
51	2	4.20	0.17	3.4	49.7	10.3	149.1
57	2 1/4	4.20	0.17	3.2	45.7	9.5	137.0
63	2 1/2	4.20	0.17	2.9	42.3	8.8	127.0
70	2 3/4	4.20	0.17	2.7	39.1	8.1	117.2
76	3	4.20	0.17	2.5	36.5	7.6	109.5
80	3 1/8	4.20	0.17	2.3	33.6	7.0	100.8
90	3 1/2	4.20	0.17	1.9	27.8	5.7	83.2
100	4	4.20	0.17	1.7	23.9	5.0	71.8

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 3.11.2023



GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel: 465 323 825
www.gms.cz

**LANŠROUN
OLMOUC
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLIN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz