

# RADIATOR SIL SPL

Tlaková a sací hadice pro horkou vodu a chladicí kapaliny

10353



PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
10	21	0,25	12,0	55	1; 4	010/021-QF012-03358
13	24	0,28	12,0	75	1; 4	013/024-QF011-03358
16	27	0,35	10,4	82	1; 4	016/027-QF010-03358
18	29	0,35	10,4	87	1; 4	018/029-QF010-03358
19	30	0,35	9,6	90	1; 4	019/030-QF010-03358
22	33	0,35	9,6	98	1; 4	022/033-QF009-03358
25	36	0,35	9,9	107	1; 4	025/036-QF008-03358
28	39	0,35	9,7	120	1; 4	028/039-QF008-03358
30	41	0,35	8,0	123	1; 4	030/041-QF007-03358
32	43	0,40	7,4	131	1; 4	032/043-QF007-03358
35	46	0,45	7,0	143	1; 4	035/046-QF007-03358
38	49	0,55	6,6	156	1; 4	038/049-QF006-03358
40	51	0,60	6,4	165	1; 4	040/051-QF006-03358
50	61	0,70	5,4	220	1; 4	050/061-QF005-03358
51	62	0,70	5,4	225	1; 4	051/062-QF005-03358
55	66	0,75	5,4	242	1; 4	055/066-QF005-03358
60	71	0,75	4	264	1; 4	060/071-QF004-03358
63	74	0,80	4	277	1; 4	063/074-QF004-03358
70	81	0,85	4	310	1; 4	070/081-QF004-03358
76	87	0,92	4	342	1; 4	076/087-QF004-03358

**Provozní teplota:** -60°C až +180°C

**Výztuha:** Textilní oplet, ocelová spirála

**Vnitřní duše:** Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám a chladicím kapalinám, síla stěny 5,5 mm

**Vnější plášť:** Silikonová pryž - modrá, odolná teplotám a ozónu

**Použití:** Hadice se spirálou nabízí svoji flexibilitou a malým poloměrem ohybu výrobu jakéhokoliv tvaru až do délky 4 m. Neláme se v ohybech a díky kvalitnímu materiálu je předurčena jako univerzální horkovodní propoj. Hadice je odolná chladicím kapalinám a glykolům, není vhodná pro oleje.

**Poznámka:** Hadice se dodává pouze po balení 1 nebo 4 m.