GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10663



Obchodní název a popis:

SANDBLAST ORINOCO HP

Tlaková hadice pro pískování, 40 +-5mm3, -40°C až +80°C, 12 bar

&

Orinoco HP

Výrobce: IVG COLBACHINI

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Pracovní tlak: **12 Bar**
- Bezpečnost: **3,5 : 1**
- Použití produktu: **Tlaková hadice pro tryskání pískem, prášky a drobný štěrk smíšený se vzduchem, vhodná pro pískovací zařízení, jakožto i výtlak kovových částeček a slévárenského odpadu.**
- Materiál vnitřní: **SBR/NR – zajišťuje dlouhou životnost hadice**
- Materiál vnější: **SBR/NR**
- Spirála: **Není**
- Výztuha: **Vysokopevnostní syntetický kord**
- Normy výrobku**: ISO 4649 (odolnost otěru 40 +/- 5 mm^3), překračuje ISO 3861 : 2008.**
- Médium: **Štěrk, písek, kovové částečky, slévárenský odpad**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá s červeným pruhem**
- Vodivost: **Antistatická R <10^6 Ohm/m.**
- Zkrácená poznámka: **Hadice se standardně dodává ve 40 metrovém návinu, na základě poptávky je možné dodat balení 60 metrů. Také 120 metrů, což je výrobní limit hadice v kuse, dodává se na poptávku zejména pro rozměry Dn 13 až 25 mm.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DIČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:

ivg colbachini spa

Orinoco HP

inside diameter		outside diameter		working pressure		burst pressure		weight nominal		length max	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
13	1/2	27	1,06	12	180	42	630	0,49	0,33	120	400
16	5/8	30	1,18	12	180	42	630	0,56	0,38	120	400
19	3/4	33	1,30	12	180	42	630	0,64	0,43	120	400
25	1	39	1,54	12	180	42	630	0,78	0,52	120	400
32	1-1/4	48	1,89	12	180	42	630	1,11	0,75	120	400
32	1-1/4	50	1,97	12	180	42	630	1,32	0,88	120	400
38	1-1/2	56,5	2,23	12	180	42	630	1,50	1,01	120	400
42	1-24/32	60,5	2,38	12	180	42	630	1,61	1,08	120	400
60	2-3/8	80	3,15	12	180	42	630	2,37	1,59	120	400

10 ABR



EN

Sand blast hose

Standards: abrasion loss of the tube according to ISO 4649: 40+/- 5mm³. Exceeds the ISO 3861:2008.
Application: particularly abrasion resistant softwall hose, used for the delivery of highly abrasive media such as quartz sand, cast steel shot, corundum, glass. It is manufactured with antistatic rubber compound that prevents the risks of static electricity.
Temperature: from -40°C (-40°F) to +80°C (+176°F).

Construction

Tube: black, smooth, antistatic SBR/NR rubber, with special abrasion resistance that ensures a long service life.
Reinforcement: high strength synthetic cord.
Cover: black, smooth, (wrapped finish) antistatic synthetic rubber, abrasion resistant.
Branding: continuous red stripe "IVG Abr (family logo)Orinoco HP...".
Also available upon request: 1.Different diameters.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 19.12.2023