

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10149



Obchodní název a popis:

SANDBLAST SM1

Tlaková hadice pro pískování, 36 +/-5mm³, -35°C až +80°C, 12 bar

&

OSM 1 - STRAHLMEISTER

Výrobce: SEMPERIT

- Pracovní teplota: -35°C až +80°C
- Pracovní tlak: 12
- Bezpečnost: 3,5 : 1
- Použití produktu: Prémiová tryskací hadice pro dopravu vysoce abrazivních média jako křemenný písek, ocelové broky, korund, sklo atd.
- Materiál vnitřní: NR/BR/SBR
- Materiál vnější: SBR
- Spirála: **Není**
- Výztuha: **Textilní opleť**
- Normy výrobku: ISO 4649 (odolnost otěru 36 +/- 5 mm³), překračuje EN ISO 3861:2008
- Médium: Písek, sklo ocelové broky korund
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá se žlutým pruhem**
- Vodivost: **Antistatická R <10⁶ Ohm/m**
- Zkrácená poznámka: **Hadice je pouze na objednávku a po celém balení.**

Originální katalogový list:

SM1®-STRAHLMEISTER®

SEMPERIT 

Shotblast - 12 bar - EN ISO 3861

Application:

Premium shot blast hose with unique tube quality, for conveying highly abrasive media such as quartz sand, steel shot, corundum, glass, etc.

Feature:

Extremely long service life due to the high abrasion resistant quality of the tube.

Average wear of the tube 36 mm³ (according to DIN ISO 4649:2014).

Antistatic construction prevents the build-up of static electricity.

Standard/approval:

Exceeds EN ISO 3861:2008.

Notice:

A reinforced insert package for increased stability is available upon request.



Temperature range:

-35°C / +80°C.

Safety factor:

3,5 : 1

Tube:

NR/BR/SBR, black, highly abrasion resistant, electrically conductive, smooth.

Reinforcement:

Textile wrapped.

Cover:

SBR, black, resistant to ozone and weather, antistatic, cloth impression.

Marking:

continuous mylartape, yellow letters:

"SEMPERIT (S) SM 1® - STRAHLMEISTER® Sandstrahl / Shotblast WP 12 bar MADE IN EU //////////////".



Article number	Internal-Ø in		Wall width in mm	External-Ø in mm	Work. pressure (max.) bar	Number of inserts	Bending radius (min.) in mm	Weight approx. kg/m	Coil length (max.) m
	mm	inch							
48383 1370	13,0	1/2	7,0	27,0	12	2	130	0,50	40
48383 1950	19,0	3/4	5,0	29,0	12	2	190	0,45	40
48383 1970	19,0	3/4	7,0	33,0	12	2	190	0,65	40
48383 2570	25,0	1	7,0	39,0	12	2	250	0,80	40
48383 3280	32,0	1 1/4	8,0	48,0	12	2	320	1,10	40
48383 3212	32,0	1 1/4	12,0	56,0	12	4	320	1,80	40
48383 3890	38,0	1 1/2	9,0	56,0	12	2	380	1,50	40
48383 3811	38,0	1 1/2	11,1	60,2	12	2	380	1,95	40
48383 4290	42,0		9,0	60,0	12	2	420	1,65	40

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 20.12.2023



GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

**LANŠROUN
OLOMOUČ
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz