GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 20109



Obchodní název a popis:

SBR DESKA 65

Pryžová deska 1x1 m pro všeobecné použití, -20/+70°C, 65 Sh

&

SBR Rubber packing sheet

Výrobce: ZEBRA AD COMPANY

- Pracovní teplota: **-20°C až +70°C**
- Barva: **Černá**
- Elastomer: **Pryž SBR**
- Použití produktu: **Kompaktní černá pryž, jejíž kvalita je určena pro všeobecné použití v místech, kde na materiál nejsou kladeny žádné zvýšené teplotní nároky či odolnost vůči stárnutí.**
- Tvrdost: **65° Shore A (+/-5°)**
- Povrch a vlastnosti: **Oboustranně hladká deska 1x1 metr ze základní pryžové směsi SBR.**
- Měrná hmotnost**: 1,45 g/cm^3 dle DIN 53504**
- Tažnost: **150'%**
- Pevnost: **40 kg/cm^2 (4 MPa)**
- Médium: **Voda, solné roztoky, slabé kyseliny, zásady**
- Normy: **RoHs, tolerance ISO 3302**
- Skladovatelnost: **12 měsíců v suchém prostředí bez působení slunečního svitu a ozónu.**
- Zkrácená poznámka: **Pryž nevhodná pro oleje a ředidla. Prodejní jednotkou je kilogram.**

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DiČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Originální katalogový list:

TECHNICAL SPECIFICATION
of rubber sheets SBR

Rubber sheets SBR are conventional purpose articles based on synthetic butadiene rubber. The basic characteristics are good resistance to thin acids, bases and salts and low resistance to atmosphere conditions.
According to hardness Shore A of the sheets are two types:
- SBR 50 density g/cm³ 1.15- 1.25 Hardness Shore A 45-55
- SBR 70 density g/cm³ 1.45- 1.55 Hardness Shore A 65-75

Temperature range of work /-20 до +70/℃
Color black.

Rubber sheets can be produced according to the customer requirements:
- all rubber (rubber sheets without textile)
- "sandwich type" – with one, two, three or four reinforcing textile insert/inserts, cotton or polyester.

According to the surface appearance:
- both sides smooth
- top side smooth; back side – with textile impression (imprinted pattern of textile)
- top and back side — with textile impression (imprinted pattern of textile)

Dimensions of rubber sheets are:
- Thickness, mm - from 0.8 to 12.0
- Width, mm – from 600 to 1200
- Length, mm – from 3000 to 30 000, depending to the thickness

The tolerances of the dimensions are according to the requirements of ISO 3302
The shelf period of rubber sheets is 1 year. The stores determined for rubber sheets storage must be roofed, dry and protected from direct sun-light. Keeping chemicals (benzene, spirit, oils, etc) near to the stored units is not allowed. The sheets should be stored in their original packing.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně dne 20.2.2024

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz