

Con la presente si dichiara che i prodotti:

926003.....00 SPIRALINA
926002.....00 SPIRALINA FLEX

sono costituiti da PVC rigido in colore nero.

Superfici interna ed esterna lisce.
Temperatura di impiego da -10°C a +60°C.

Uso: protezione dallo schiacciamento e dall'abrasione di tubi e cablaggi di tubi multipli.

SONO CONFORMI

Alle seguenti norme:

- ISO 3795 (per spessori maggiori o uguali a 5 mm)
- UL94 classe V0 (per spessori maggiori o uguali a 1.8 mm)

alla seguente legislazione comunitaria:

- Direttive 2011/65/UE e successivi aggiornamenti


ai seguenti requisiti:

- Resistenza superficiale $> 10^{12}$ OHM a 23°C, secondo CEI EN 61340-2-3
- Resistenza agli olii fino a 40°C, secondo ISO 1817 (test eseguito con olio std IRM 903)
- Perdita in abrasione inferiore a 150 mm³ a 23°C, secondo ISO 4649 (20 m / 10 N)

Questa dichiarazione verrà aggiornata in caso di cambiamenti formulativi e/o se i riferimenti legislativi saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Daverio, 02.04.2015

firma Amministratore Delegato


sig. Ariberto TAMBORINI