



**Provozní teplota:** -40°C až +60°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Spirála z tvrzeného PVC - černé

**Materiál:** Měkčené mrazuvzdorné PVC - černé

**Vlastnosti:** Flexibilita, mrazuvzdorné PVC odolává stlačení a natažení

**Použití:** Sání a výtlač kašovitých směsí, olejů a vody. Hadice je určena pro extrémní mrazy, např. při čištění kanalizací nebo klasické použití pro cisternové a fekální vozy. Protože dobře odolává oděru zevnitř i na povrchu, lze použít např. na transport písku, ledu nebo sněhu.

**Koncovky:** Šroubení fekální - pro DN 110 hliníkové savicové šroubení;

Rychlouzávěr - pro DN 105 ocelový savicový rychlouzávěr;

Rychlospojkový systém **STORZ, PERROT, BAUER a ITAL**

PRŮMĚR vnitřní / vnější	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
51 / 61,0	0,90	1,03	5	200	50	051/000-CL005-01187
76 / 87,5	0,90	1,61	4	300	30	076/000-CL004-01187
102 / 116,0	0,90	2,60	3	410	30	102/000-CL003-01187
105 / 119,0	0,90	2,70	3	420	30	105/000-CL003-01187
110 / 125,0	0,90	3,00	3	440	30	110/000-CL003-01187
127 / 143,0	0,90	3,80	2,5	500	30	127/000-CL002-01187
152 / 171,0	0,90	5,10	2	600	30	152/000-CL002-01187