



Provozní teplota: -40°C až +60°C

Bezpečnost: 2 : 1

Výztuha: Tvrzená dvojitá spirála

Materiál: Polyetylén červený/žlutý, odolný mechanickému poškození, stárnutí a ozónu

Použití: Hadice slouží k vyprazdňování septiků, mobilních toaletních zařízení a při čištění kanalizací. Dobrá chemická odolnost, vysoce odolná vůči podtlaku a kroucení.

Poznámka: Hadice se standardně dodává v průměru 51 mm s koncovkami.

Kód 10632 - žluto-černá hadice viz obrázek.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
51	0,95	10,3	5	85	9,1	051/091-EX000-04403
51	0,95	13,8	5	85	12,2	051/122-EX000-04403
51	0,95	16,9	5	85	15,2	051/152-EX000-04403
51	0,95	20,5	5	85	18,3	051/183-EX000-04403
63	0,95	12,5	5	105	9,1	063/091-EX000-04403
63	0,95	16,4	5	105	12,2	063/091-EX000-04403
63	0,90	23,5	5	105	15,2	063/122-EX000-04403
63	0,90	26,2	5	105	18,3	063/183-EX000-04403
76	0,90	15,9	5	125	9,1	076/091-EX000-04403
76	0,90	19,7	5	125	12,2	076/122-EX000-04403
76	0,90	26,3	5	125	15,2	076/152-EX000-04403
76	0,90	31,1	5	125	18,3	076/183-EX000-04403



SPIROTEC TOIVAC - žluto černá