GMS Velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, LANŠKROUN 56301
IČ: 25954113, DIČ: CZ25954113
Tel: 465 323 825, e-mail: info@gms.cz
ČSOB, a. s. číslo účtu: 284779238/0300

Certifikát 2.1 pro výrobek :

Kód produktu: 30260

STORZ AL TRN SAVICOVÝ

Hliníková univerzální koncovka PN 6/10 (*16) Bar



&

Artikl: STORZ gegossen Saugkupplug 10 Bar, ALU & *LM Industrie 16 Bar

Výrobce: KIWITEC

- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C (+250°C krátkodobě)**
- Pracovní tlak: **PN 6/10 (16 Bar – pro kovaná těla)**
  Pokud koncovky jsou vyrobeny netlakový litím, je jejich tlak uveden 6*/10 bar, kde ***6 bar je tlak pro rázové tlakové** aplikace. **10 Bar je standardní tlak pro statické aplikace s vodou nebo vzduchem.**
- Použití a spojování: **Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Oleje, voda, vzduch, kapaliny, chemické roztoky**
- **Poznámka**: **Rozlišení tlaku 16 Bar je** řešeno na konci kódu GMS **pomlčkou a hodnotou**. **Pro bezpečné průmyslové aplikace jednoznačně doporučujeme objednávat 16 bar.** Rozměr KA je vnitřní rozteč (vzdálenost) mezi zajišťovacími výstupky. KA - pochází z německého "Knaggenabstand". Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL.,FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 30/08/2022