

Certifikát 2.1 pro výrobek :

Kód produktu: 30261

STORZ AL TRN ZÁŘEZNÝ

Hliníková univerzální koncovka PN 6/10 Bar



&

Artikl: STORZ Gegossen - Schlauch mit Sägezahnstutzen

Výrobce: KIWITEC

- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C** (Při silikonovém **-60°C až +180°C** (Viton až 200°C)
- Pracovní tlak: **PN 6*/10** (*6 bar platí pro tlakové rázové aplikace)
10 Bar je standardní tlak pro statické aplikace s vodou nebo vzduchem.
- Použití a spojování: **Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR (bílé)**
- Médium: **Oleje, voda, vzduch, kapaliny, chemické roztoky**
- **Poznámka:** Rozměr KA je vnitřní rozteč (vzdálenost) mezi zajišťovacími výstupky. KA - pochází z německého "Knaggenabstand". Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodo hospodářství, při práci s odpady a kaly.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL., FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 30/08/2022