



Detail konce hadice se sponou GBS

PRŮMĚR vnitřní (mm)	TL. PÁSKU (mm)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
150	1,70	225	0,70	0,30	3,0	150/030-U0100-03103
150	1,70	225	0,70	0,30	3,2	150/032-U0100-03103
160	1,70	240	0,65	0,28	3,5	160/035-U0100-03103
200	1,70	300	0,50	0,22	1-15	200/000-U0100-03103
200	1,70	300	0,50	0,22	1,1	200/011-U0100-03103
200	1,70	300	0,50	0,22	1,9	200/019-U0100-03103
200	1,70	300	0,50	0,22	3,3	200/033-U0100-03103
200	1,70	300	0,50	0,22	3,8	200/038-U0100-03103
250	1,70	375	0,40	0,20	1,3	250/013-U0100-03103
250	1,70	375	0,40	0,20	1,6	250/016-U0100-03103
300	1,70	450	0,30	0,10	1,3	300/013-U0100-03103
400	1,70	500	0,10	0,08	2,5	400/025-U0100-03103
400	1,70	500	0,10	0,08	2,7	400/027-U0100-03103

**Provozní teplota:** -40°C až +100°C

**Výztuha:** Ocelová spirála v PVC pouzdře

**Materiál:** PU - Polyeter polyuretan - černý, odolný vodě i oděru.

**Vlastnosti:** Velmi dobrá odolnost vůči abrazi a odolnost vůči mikrobům a hnilobě. Hladká stěna zajišťuje neusazování mokrého materiálu na stěnách hadice.

**Použití:** Spodní a zadní odsávání na zametacích vozech při úklidu komunikací.

**Poznámka:** Konce hadic o délce 70 mm jsou vyrobené bez ocelové spirály pro snadné upínání sponami, např. typu GBS, viz obrázek.