



PRŮMĚR vnitřní (mm)	HMOT. (kg/m)	OHYB (mm)	TLAK (bar)	PODTLAK (bar)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
200	7,00	300	6	0,90	0,60	200/006-N0060-09101
220	7,50	350	6	0,90	0,90	220/009-N0060-09101
220	7,50	350	6	0,90	1,40	220/014-N0060-09101
220	7,50	350	6	0,90	1,70	220/017-N0060-09101
254	8,40	380	6	0,90	0,60	254/006-N0060-09101
254	8,40	380	6	0,90	0,80	254/008-N0060-09101
254	8,40	380	6	0,90	0,90	254/009-N0060-09101
254	8,40	380	6	0,90	1,20	254/012-N0060-09101
254	8,40	380	6	0,90	1,40	254/014-N0060-09101
254	8,40	380	6	0,90	1,50	254/015-N0060-09101
254	8,40	380	6	0,90	1,60	254/016-N0060-09101
254	8,40	380	6	0,90	1,80	254/018-N0060-09101
254	8,40	380	6	0,90	2,00	254/020-N0060-09101
254	8,40	380	6	0,90	2,30	254/023-N0060-09101
280	9,30	490	6	0,90	1,00	280/010-N0060-09101
280	9,30	490	6	0,90	1,20	280/012-N0060-09101
280	9,30	490	6	0,90	1,40	280/014-N0060-09101
280	9,30	490	6	0,90	1,60	280/016-N0060-09101
280	9,30	490	6	0,90	1,80	280/018-N0060-09101
280	9,30	490	6	0,90	2,00	280/020-N0060-09101
406	13,60	800	6	0,90	2,50	400/025-N0060-09101

Provozní teplota: -40°C až +60°C

Výztuha: Textilní opleť spirála z ocelového drátu

Vnitřní duše: Pryž NR - vysoce odolná otěru

Vnější plášť: Pryž SBR / NR - černá, odolná otěru a ozónu

Vlastnosti: Velmi dobrá odolnost vůči abrazi. Dobrá stlačitelnost a nízká hmotnost.

Použití: Vysoce flexibilní hadice vysoké kvality je určena pro sání silničního smetí (prach, listí, jemný štěrček...) pro zametací vozy, poloha - dolní sání.

Poznámka: Hadice má měkké konce. Délku hadice lze měnit dle požadavku zákazníka. Maximální souvislá výrobní délka hadice je až 12,2 m. Hadice se prodává na kusy.