



**Materiál:** Pásek a šroub pozinkovaná ocel - obj. kód\*W1

**Popis:** Čelistové hadicové spony jsou univerzálně použitelné pro veškeré druhy plastových, pryžových, tlakových, sacích i odsávacích hadic dodávaných v celé rozměrové řadě. Systém zámků šroubu zaručuje několikanásobně (5-7x) vyšší upínací sílu než u šnekové spony.

ROZSAH (mm)	ŠÍŘE SPONY (mm)	TLAK (bar)	UTAH.MOMENT (N/m)	SÍLA SPONY (mm)	OBJEDNACÍ KÓD
17 - 19	18	45	10	0,6	017/019-GBS18-W1
20 - 22	18	45	10	0,6	020/022-GBS18-W1
23 - 25	18	45	10	0,6	023/025-GBS18-W1
26 - 28	18	45	10	0,6	026/028-GBS18-W1
29 - 31	20	45	10	0,8	029/031-GBS20-W1
30 - 33	20	45	10	0,8	030/033-GBS20-W1
32 - 35	20	45	10	0,8	032/035-GBS20-W1
36 - 39	20	40	12	0,8	036/039-GBS20-W1
40 - 43	20	40	12	0,8	040/043-GBS20-W1
42 - 46	20	40	12	0,8	042/046-GBS20-W1
44 - 47	22	40	12	1,2	044/047-GBS22-W1
48 - 51	22	40	12	1,2	048/051-GBS22-W1
52 - 55	22	40	12	1,2	052/055-GBS22-W1
56 - 59	22	40	12	1,2	056/059-GBS22-W1
61 - 63	22	36	16	1,2	061/063-GBS22-W1
64 - 67	22	36	16	1,2	064/067-GBS22-W1
68 - 73	24	36	16	1,5	068/073-GBS24-W1
74 - 79	24	36	16	1,5	074/079-GBS24-W1
80 - 85	24	28	30	1,5	080/085-GBS24-W1
86 - 91	24	28	30	1,5	086/091-GBS24-W1
92 - 97	24	28	30	1,5	092/097-GBS24-W1
98 - 103	24	20	30	1,5	098/103-GBS24-W1
104 - 112	24	20	30	1,5	104/112-GBS24-W1
113 - 121	24	20	30	1,5	113/121-GBS24-W1
122 - 130	24	12	30	1,5	122/130-GBS24-W1
131 - 139	26	12	30	1,5	131/139-GBS26-W1
140 - 148	26	12	30	1,5	140/148-GBS26-W1
149 - 161	26	12	30	1,5	149/161-GBS26-W1
162 - 174	26	9	45	1,7	162/174-GBS26-W1
175 - 187	26	9	45	1,7	175/187-GBS26-W1
188 - 200	26	9	45	1,7	188/200-GBS26-W1

Další průměry: 201-213; 214-226; 227-239; 240-252; 257-270; 268-280