



**Provozní teplota:** -25°C až +80°C

**Bezpečnost:** 3 : 1

**Výztuha:** Ocelová spirála

**Norma:** 1935/2004; 2007/19/CE; F.D.A. 21 CFR 177.2600

**Vnitřní duše:** IIR + termoplastické PV - bílá, hladká

**Vnější plášť:** PVC / PU - modré, hladké, odolné ozónu

**Použití:** Sání a výtlač potravinových nápojů, mléka, vody a lihových produktů do obsahu 28%, dále kašovitých směsí apod.

**Poznámka:** Hadice má hladký vnitřní i vnější povrch. Odolnost proti oděru dle ISO 4649 < 150 mm<sup>3</sup>.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
19	28,0	0,9	16	70	60	019/028-IF015-02307
25	35,5	0,9	16	80	60	025/035-IF014-02307
30	40,5	0,9	13	85	60	030/040-IF010-02307
32	42,5	0,9	13	90	60	032/042-IF010-02307
35	47,0	0,9	13	95	60	035/047-IF010-02307
38	51,0	0,9	13	100	30	038/050-IF010-02307
40	53,0	0,9	10	110	30	040/052-IF008-02307
45	58,0	0,9	10	120	30	045/057-IF008-02307
50	63,0	0,9	10	130	30	050/063-IF008-02307
60	74,0	0,9	10	160	30	060/073-IF008-02307
63	77,0	0,9	10	180	30	063/076-IF008-02307
76	92,0	0,9	10	230	30	076/091-IF008-02307
80	95,5	0,9	10	250	30	080/095-IF008-02307
90	105,5	0,9	10	280	30	090/107-IF008-02307
102	118,5	0,9	10	310	30	102/119-IF007-02307