

VACUPRESS OIL SPL

Tlaková a sací hadice pro ropné produkty

10135
10136



Provozní teplota: -25°C až +55°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Syntetický textilní oplet, ocelová spirála

Vnitřní duše: Směs NBR a termoplastické PVC, hladké

Vnější plášť: PVC - Polyuretan černý, odolný ozónu

Použití: Výtlač a sání olejů, mazutu a paliv, např. sání z odpadních jímek, tankování topného oleje do zásobníků atd.

Poznámka: Díky excelentní flexibilitě a odolnosti vůči oděru lze hadici použít k přepravě abraziva s obrušivostí menší než dle normy ISO 4649 < 90³mm. Antistatická verze hadice **VACUPRESS OIL PU/SPL AS** je od průměru **76 mm**.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	PODTLAK (bar)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
19	28	0,9	16	70	60	019/028-ZF016-01107
25	35	0,9	16	80	60	025/035-ZF016-01107
32	42	0,9	16	100	60	032/042-ZF016-01107
35	48	0,9	14	120	60	035/048-ZF014-01107
38	51	0,9	14	125	40	038/051-ZF014-01107
40	53	0,9	14	130	40	040/053-ZF014-01107
45	58	0,9	12	140	40	045/058-ZF012-01107
50	63	0,9	12	150	40	050/063-ZF012-01107
60	74	0,9	12	180	40	060/074-ZF012-01107
63	77	0,9	12	190	40	063/077-ZF012-01107
76	91	0,9	10	210	30	076/091-NF010-11107
80	95	0,9	10	220	30	080/095-NF010-11107
90	106	0,9	10	250	30	090/106-NF008-11107
102	118	0,9	10	300	30	102/118-NF008-11107