

RYCHLOSPOJKY SOFT-FLOW

Systém pro tlakovou vodu nebo dopravu granulátů DN 41

RYCHLOSPOJKA SS SOFT-FLOW Nerezová rychlospojka 1.4305 kód 32191



Ilustrační obrázek



PRO HADICI (mm)	DN	a (mm)	TLAK (bar)	d (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
38	41	65	10	82	0,34	GRK38T
40	41	65	10	82	0,34	GRK40T
45	41	65	10	82	0,34	GRK45T
50	41	65	10	82	0,36	GRK50T

TOULEC SS 10 BAR SOFT-FLOW Nerezová rychlospojka 1.4305 kód 32195



PRO HADICI (mm)	DN	a (mm)	TLAK (bar)	d (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
38	41	55	10	83	0,31	GRS38T
40	41	55	10	83	0,32	GRS40T
45	41	55	10	83	0,33	GRS45T
50	41	55	10	83	0,36	GRS50T

SPOJKA SS GRS-R Vsuvka nippel nerez 1.4305 kód 32221



PRO HADICI (mm)	DN	a (mm)	TLAK (bar)	d (mm)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
38	41	68,5	10	58	0,36	GRS38R
40	41	68,5	10	58	0,37	GRS40R
45	41	68,5	10	58	0,39	GRS45R
50	41	68,5	10	58	0,42	GRS50R

Teplota: -15°C až +95°C

Popis: Rychlospojkový systém pro spojování hadic pro tlakovou a vakuovou dopravu vody, granulátů nebo pevných látek v plastikářském průmyslu. Určeno pro PVC- a PU- hadice se spirálou. Nízká hmotnost a snadná obsluha. Tělo rychlospojek z nerezové oceli pro snížení abrazie materiálu a delší životnost. Objímky, vsuvky a zásepky jsou vyrobeny z tvrzeného hliníku. Volně průchozí provedení s plným průtokem, bez ventilu.

Další produkty:



**VÍČKO SS 10 BAR
kód 32194**



**RYCHLOSPOJKA SS 10 BAR
kód 32362**



**VÍČKO SAMEC SS
kód 32224**