

Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 12168

FLEXADUR PU-3L2 SMARTFLEX

Hadice na odsávání, antistatická, těžkohořlavá, odolná hydrolyze (-40/+100°C), páska 1,0 mm



& Artikl: SMARTFLEX 1,0 transparent

Výrobce hadice: SCHAUBURG (DE)

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Tloušťka páska PU: **1,0 mm**
- Použití produktu: **Ventilační hadice univerzálního použití**
- Materiál produktu: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan (jednovrstvá hadice, vulkanizovaný pásek o tloušťce 1,0 mm)**
- Výztuha: **Ocelová spirála, galvanicky poměděná**
- Médium: **Abrazivní materiály, benzíny, oleje, halogeny**
- Barva: **Trasparentní, průsvitná**
- Norma: **ATEX 2014/34/EU, TRGS 727: Rozlišuje použití mezi pneumatickou dopravou a ventilačními svody. To znamená, že hadicí můžete navazovat ve svodu, či pokračovat v používání elektricky vodivých nebo antistatických hadic.**
- Vodivost: **Permanentně antistatická $R \leq 10^8$ Ohm/m.**
- Poznámka: **Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztahena k teplotě 23°C.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL., FAX 465 323 825-6

V Lanškrouně 06/06/2022