CENTAUR BLACK 60 Černá, elektricky vodivá paraguma, šíře 1400 mm, -30°/+70°C, pevnost 13 Mpa, tažnost 450%

20276



TLOUŠŤKA (mm)	BARVA	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	BALENÍ (m^2)	JEDNOTKA (mj)	OBJEDNACÍ KÓD
3	Černá	1400	10.000	14	m^2	003/140-N0060-102
4	Černá	1400	10.000	14	m^2	004/140-N0060-102
5	Černá	1400	10.000	14	m^2	005/140-N0060-102
5	Černá	1500	10.000	15	m^2	005/150-N0060-102
6	Černá	1400	10.000	14	m^2	006/140-N0060-102
8	Černá	1400	10.000	14	m^2	008/140-N0060-102
10	Černá	1400	10.000	14	m^2	010/140-N0060-102
12	Černá	2000	10.000	20	m^2	012/200-N0060-102
15	Černá	1400	10.000	14	m^2	015/140-N0060-102
20	Černá	1400	10.000	14	m^2	020/140-N0060-102
20	Černá	2000	10.000	20	m^2	020/200-N0060-102
25	Černá	1400	10.000	14	m^2	025/140-N0060-102
30	Černá	1400	10.000	14	m^2	030/140-N0060-102

Barva: Černá
Specifická hmotnost: 1,50 g/cm^3 (+/-0,05)
Tvrdost: 60° Shore A (+/-5°)
Tažnost: 450% dle DIN 53504
Pevnost: 130 kg/cm^2 (13,0 MPa)
Teplotní odolnost: -30°C až +70°C
Použití: Otěruvzdorná pryž určená k vystýlání tryskacích boxů.
Popis: Pryž výrobce Zenith "AB60117" s dobrou odolností atmosférickým vlivům a slabým roztokům kyselin a zásad.
Poznámka: Pryž není vhodná pro oleje, rozpouštědla, koncentrované kyseliny a zásady.