



Provozní teplota: -25°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Vysokopevnostní polyesterový výplet

Vnitřní duše: PU - polyuretan, černá, hladká

Vnější plášť: PU - polyuretan, černá, hladká, odolná oděru

Vlastnosti: Hadice je velice flexibilní i v záporných teplotách, dobře odolná stárnutí. Neobsahuje ftaláty.

Použití: Univerzální hadice do širokého odvětví průmyslu pro oleje a paliva (benzín, líh...).

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
19	28	0,48	16	60	30	019/028-UF016-00187
25	35	0,68	16	70	30	025/035-UF016-00187
32	42	0,80	16	80	30	032/042-UF016-00187
35	47	1,10	14	115	30	035/047-UF014-00187
38	51	1,20	14	125	30	038/051-UF014-00187
40	53	1,25	14	130	30	040/053-UF014-00187
45	58	1,40	12	140	30	045/058-UF012-00187
50	64	1,60	12	150	30	050/064-UF012-00187
60	74	2,00	12	180	30	060/074-UF012-00187
63	77	2,10	12	190	30	063/077-UF012-00187
76	92	2,9	12	210	30	076/092-UF012-00187
90	107	3,50	10	250	30	090/107-UF010-00187
102	119	4,00	10	300	30	102/119-UF010-00187