

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10794



Obchodní název a popis:

PETROTEC METALPRESS OIL/SPL

Sací a tlaková hadice pro oleje a paliva (-25°/+60°C)

&

METALPRESS - OIL

Výrobce: Espiroflex

- Pracovní teplota: -25°C až +60°C
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Univerzální oděru odolná hadice do širokého odvětví průmyslu pro oleje a paliva.**
- Materiál vnitřní: **PU - polyuretan**
- Materiál vnější: **PU - polyuretan**
- Výztuha: **Polyesterový zesílený výplet**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Médium: **Oleje, benzíny, líh**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barvy vnější: **Černá s červeným popisem**
- Zkrácená poznámka: **Hadice je velice flexibilní i v záporných teplotách, dobře odolná stárnutí a tažení po zemi s minimálním odporem. Uvedené parametry v tabulce výrobce platí při teplotě 20°C.**

Originální katalogový list:

Metalpress-oil		Ø INT Ø I.D. Ø INT INNEN-Ø mm	ESPOR PARED WALL THICKNESS ÉPAISSEUR PAROI WANDSTÄRKE mm	PESO WEIGHT GEWICHT g/m	VACIO VACUUM VIDE VAKUUM m H ₂ O	PRESIÓN TRABAJO WORK PRESSURE PRESSION DE TRAVAIL BETRIEBDRUCK bar	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESSURE PRESSION ÉCLAT BERSTDRUCK bar	RADIO CURVATURA CURVATURE RADIUS RAYON COURBURE BIEGERADIUS mm
		19	28	475	9	16	48	60
		25	35	680	9	16	48	70
		32	42	800	9	16	48	80
		35	47	1100	9	14	42	115
		38	51	1200	9	14	42	125
		40	53	1220	9	14	42	130
		45	58	1400	9	12	36	140
		50	64	1600	9	12	36	150
		60	74	2000	9	12	36	180
		63	77	2100	9	12	36	190
		75	92	2900	9	12	36	210
		90	107	3500	9	10	30	250
		102	119	4000	9	10	30	300

UK Tube made by the extrusion of two layers of phthalate-free vinyl components

Features

- Tube made by the extrusion of two black transparent layers of vinyl compounds, reinforced on the interior by a polyester thread mesh and a galvanised steel spiral encased in the first layer
- PU option with polyurethane-based material in the internal layer in order to improve abrasion resistance
- Extremely flexible, even at low temperatures
- Resistant to atmospheric agents and a wide
- Non-toxic, but unsuitable for food use (NOT foodstuffs)
- Recommended temperature for use is between -25 °C and 60 °C

Uses

- Suction and transfer of hydraulic oils and fuels

Specifications are subject to change without notice.
Other diameters, colours and features on request.

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:

Fabián Karel,
produktový manažer



Schválil:

Jan Tovtík,
ředitel společnosti




GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 6.12.2023

**LANŠKROUN
OLOMOUC
OSTRAVA
PARDUBICE
PRAHA
ZLÍN**

GMS hadice, s.r.o.

**Nádražní 491
Lanškroun 56301**

**IČO: 25995413
DIČ: CZ 25995113**

**tel.: 465 323 825
e-mail: info@gms.cz**

www.gms.cz