GMS HADICE

Čestné prohlášení:

# Certifikát 2.1 pro výrobek:

**Kód produktu: 10804**



## Obchodní název a popis:

**AEROTEC PU STREAMLINE CEJN**

**Polyuretanová hadice pro KDSL rychlospojku (-30°/+60°C) 16 Bar**

**&**

**Polyurethan hose**

**Výrobce**: CEJN

- Pracovní teplota: **-30°C až +60°C**
- Pracovní tlak: **10 až 16 Bar**
- Bezpečnost: **2,5 : 1**
- Použití produktu: **Speciální hadice pro rychlospojky NW 7,2 Cejn**
- Vlastnosti: **Lehká a pružná, vysoká pevnost v tahu, odolnost proti roztržení a nárazu, dlouhá životnost**
- Materiál vnitřní: **PU - polyuretan**
- Materiál vnější: **PU - polyuretan**
- Výztuha: **Kruhový tvar**
- Spirála: **--**
- Médium: **Tlakový vzduch**
- Norma: **--**
- Barva vnitřní: **Modrá**
- Barva vnější: **Modrá**
- Zkrácená poznámka: **Všechny parametry uvedené v tabulce platí při teplotě 20°C.**


GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25954113 DIČ: CZ25954113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

GMS HADICE

Tabulka s rozměry a parametry :
(GMS - katalogový list)

| Kód zboží | Pracovní tlak | Průměry hadic | | Poloměr ohybu | Barva hadice | Balení | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ød | øD | | | | |
| 005/008-UV010-03300 | 10 | 5 | 8 | 17 | Modrá | 50 | m |
| 006/010-UV016-03300 | 16 | 6.5 | 10 | 27 | Modrá | 50 | m |
| 008/012-UV016-03300 | 16 | 8 | 12 | 35 | Modrá | 50 | m |
| 009/013-UV016-03300 | 16 | 9,5 | 13,5 | 48 | Modrá | 50 | m |

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 19.09.2024