

Certifikát 2.1 pro hadici :

Kód produktu: 12178



FLEXADUR PU-1N1 SMARTFLEX –

Vzduchotechnická hadice s tloušťkou pásku 0,4 mm, antistatická, těžkohořlavá, odolná hydrolyze, pro dřevozpracující průmysl (-40/+100°C)

&

Artikl: SMARTFLEX 0.4

Výrobce hadice: [SCHAUENBURG \(DE\)](#)

- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Tloušťka pásku PU: **0,4 mm**
- Použití produktu: **Ventilační hadice univerzálního použití**
- Materiál produktu: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnitřní: **Polyeter-Polyuretan**
- Materiál vnější: **Polyeter-Polyuretan (jednovrstvá hadice, vulkanizovaný pásek o tloušťce 0,4 mm)**
- Výztuha: **Ocelová spirála, galvanicky poměděná**
- Médium: **Lehké abrazivní materiály, výpary benzínu, oleje, halogeny**
- Barva: **Transparentní, průsvitná**
- Norma: **ATEX 2014/34/EU, TGRS 727: Rozlišuje použití mezi pneumatickou dopravou a ventilačními svody. To znamená, že hadicí můžete navazovat ve svodu, či pokračovat v používání elektricky vodivých nebo antistatických hadic.**
- Vodivost: **Pro odvod statické elektřiny je nutné uzemnit spirálu.**
- Poznámka: **Technická data, zejména hodnoty tlaku a podtlaku jsou vztažena k teplotě 23°C.**

Jednotlivé proměnlivé údaje o tlacích, poloměrech ohybu, hmotnosti nebo balení uvádí katalogový list GMS.

Za GMS velkoobchod, s.r.o.

Vypracoval: Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil: Jan Tovtík,
ředitel společnosti

V Lanškrouně 06/06/2022



GMS velkoobchod, s.r.o.
Nádražní 491, Lanškroun 563 01
IČ: 25954113 DIČ: CZ25954113
TEL., FAX 465 323 825-6