



Fabchem® EN Ω/T

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	UPE conductive Zwart UPE conductive Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	UPE conductive Schwarz UPE conductive Schwarz	Inside Colour Outside Colour	UPE conductive Black UPE conductive Black
Chemicaliën zuig- en perssling volgens EN 12115:2011		Chemikalien Saug- und Druckschlauch gemäß EN 12115:2011		Chemical suction and discharge hose according EN 12115:2011	
Geschikt voor ATEX zones 0 en 1		Geignet für ATEX Zone 0 und 1		<ul style="list-style-type: none"> - Suitable for ATEX zones 0 and 1 - Black, smooth and conductive UPE liner - Flat corrugated and conductive EPDM cover - Ω/T constructie (conductive through hose wall) - Elongation at 24 Bar <4% - DN50 suitable for working pressures up to 25 Bar 	
<ul style="list-style-type: none"> - Zwarte, gladde en elektrisch geleidende UPE binnenwand - Vlak geribde en elektrisch geleidende EPDM buitenwand - Ω/T constructie (geleidend door wand) - Zeer flexibele uitvoering - Lengterek bij 24 Bar <4% - DN50 geschikt voor werkdrukken tot 25 Bar 		<ul style="list-style-type: none"> - Schwarze, glatte und elektrisch leitfähige UPE Innenseele - Außen flach gewellte, elektrisch leitfähige EPDM Decke - Ω/T Konstruktion (leitfähig durch Schlauchwandung) - Hoch flexibele Ausführung - Längsdehnung bei 24 bar <4% - DN 50 geeignet für Betriebsdrücke bis 25 bar 			

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25.0	37.0	102.0	0.8	890	16
32.0	44.0	110.0	0.8	1090	16
38.0	51.0	127.0	0.8	1250	16
50.0	65.0	152.0	0.8	1820	25
75.0	92.0	230.0	0.8	4180	16

Normen / Standards
EN 12115:2011

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereik (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +70 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 16 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 64 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
CONTINENTAL CONTITECH FABCHEM
EN12115 UPE - SD - PN16 - Ω - T MADE IN
CANADA

Lengten / Längen / Lengths
40 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter