GMS HADICE

Čestné prohlášení:

Certifikát 2.1 pro výrobek:

Kód produktu: 10288



Obchodní název a popis:

PETROTEC LOCK ON RED

Tlaková hadice pro nástrčné systémy, -40°C až +99°C, 20,7 bar

&

INSTA – GRIP 300™ Continental

Výrobce: ContiTech

- Pracovní teplota: **-40°C až +99°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Použití produktu: **Tlaková hadice pro chlazení a temperování forem s vysokou bezpečností. Také pro použití s nástrčnými armaturami při pracovním tlaku 300 PSI = cca 20,7 Bar.**
- Materiál vnitřní: **Chemivic™ ARPM třídy A: vysoká odolnost vůči oleji**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž ARPM třídy B, střední odolnost vůči oleji, schválení MSHA, odolná vůči povětrnostním vlivům a oděru.**
- Výztuha: **Syntetická vysoce pevná příze (tkanina)**
- Médium: **Ropné produkty, vzduch obsahující příměsi oleje**
- Barva vnitřní: **Černá**
- Barva vnější: **Černá**
- Antistatika: **Nevodivá, neantistatická, při měření byl elektrický odpor větší R>10^6 Ohm/ 1000 V.**
- Zkrácená poznámka: **Hadice neobsahují složky silikonu. V systému s nástrčnými spojky se aplikují bez použití upínacích svorek. Dodávané délky balení jsou 152,4 metru. Hadice se vyrábí v USA. Uvedené parametry v tabulce výrobce platí při teplotě 20°C.**

Tabulka výrobce, část 1.:

Technical Data Metric

Part Number	InnerØ	OuterØ	Weight	Working Pressure
20022644	9.53	17.50	0.21	2.07
20022648	12.70	20.60	0.25	2.07
20022651	15.90	23.60	0.30	2.07
20022653	19.10	27.20	0.39	2.07

GMS hadice, s.r.o. | Nádražní 491 Lanškroun 56301 | IČO: 25995413 DIČ: CZ 25995113 | tel.: 465 323 825 e-mail: info@gms.cz | www.gms.cz

Originální katalogový list výrobce:

Insta-Grip™ 300

Marking: Insta-Grip™ 1/4" 300 PSI WP Flame Resistant USMSHA 2G-IC-14C/33.Made in USA. ContiTech

Applications

For use with push-on fittings at working pressures of 300 psi. For low-pressure hydraulic and pneumatic systems such as shop air systems, general industrial, maintenance and automotive assembly applications. Non-conductive, minimum electrical resistance, greater than one (1) megohm per inch of hose length at 1000 Volts DC. MSHA approved covers.

Specifications

- Construction Tube: Chemivic™ oil and heat-resistant synthetic rubber, ARPM class A (high oil resistance) [Silicone is not used in the manufacturing of this hose.]
- Cover: Black, green, blue, red, yellow and gray (contact customer service for more colors); MSHA approved, weather-, abrasion- and oil-resistant synthetic rubber. ARPM class B. (medium oil resistance)
- Reinforcement: Braided (1) high-strength synthetic yarn laid at t
- Coupling: Contact fitting manufacturer for proper fitting recommendation and coupling procedure.
- Non Stock / Sizes: For special production run minimum requirements, see Appendix D.
- Temperature Range: -40°F to 210°F (-40°C to 99°C)
- Order Codes: 535-278 (black), 535-279 (green), 535-294 (gray), 535-280 (red), 535-281 (blue), 535-277 (yellow)
- Packaging: 500' reels, maximum 4 pieces, 10' minimum

Za velkoobchod GMS hadice, s.r.o.

Vypracoval:
Fabián Karel,
produktový manažer

Schválil:
Jan Tovtík,
ředitel společnosti

GMS HADICE
KVALITA SKLADEM

GMS hadice s. r. o.
Nádražní 491
563 01 Lanškroun
IČ: 25954113
DIČ: CZ25954113
tel.: 465 323 825
www.gms.cz

V Lanškrouně dne 16.4.2025