



Provozní teplota: -40°C až +55°C

Bezpečnost: 2,5 : 1

Vnitřní duše: Termoplast - vyztužená s dvojitým opletením polyesterové přize

Vnější plášť: PU - oranžová, polyuretanový povlak proti otěru (aramidové vlákno), červená barva - JC8

Použití: Pro kanalizační čištění, vysokotlaké čištění vodou v náročných podmínkách.

Poznámka: Hadice se standardně dodávají se závitovým připojením BSP (jedna strana s vnitřním DKOR, druhá s vnějším závitem s kuželem 60°). Hadice dosáhla více než 300.000 impulsů během testu SAE J517. Nový potah dosáhne více než 1.0000000 cyklů impulsů. Délky kompletů standard: **80-100-120-150-180-200-250 m. AQUAPRESS JET POWER JC8 - kód 40038.**

PRŮMĚR vnitřní / vnější	TYP (")	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
13,0 / 22,4	G 1/2	0,277	275	75	80	JC7-1/2-280B-A4-A14-800D
13,0 / 22,4	G 1/2	0,277	275	75	100	JC7-1/2-280B-A4-A14-100M
13,0 / 22,4	G 1/2	0,277	275	75	120	JC7-1/2-280B-A4-A14-120M
19,2 / 29,8	G 3/4	0,431	207	120	80	JC7-3/4-200B-A26-A16-800D
19,2 / 29,8	G 3/4	0,431	207	120	100	JC7-3/4-200B-A26-A16-100M
19,2 / 29,8	G 3/4	0,431	207	120	120	JC7-3/4-200B-A26-A16-120M
25,6 / 37,3	G 1	0,550	207	150	80	JC7-1-200B-A27-A17-800D
25,6 / 37,3	G 1	0,550	207	150	100	JC7-1-200B-A27-A17-100M
25,6 / 37,3	G 1	0,550	207	150	120	JC7-1-200B-A27-A17-120M
32,0 / 46,0	G 1.1/4	0,848	200	235	80	JC7-5/4-200B-A28-A18-800D
32,0 / 46,0	G 1.1/4	0,848	200	235	100	JC7-5/4-200B-A28-A18-100M
32,0 / 46,0	G 1.1/4	0,848	200	235	120	JC7-5/4-200B-A28-A18-120M
19,2 / 29,8	G 3/4	0,460	250	120	80	JC8-3/4-250B-A26-A16-800D
19,2 / 29,8	G 3/4	0,460	250	120	120	JC8-3/4-250B-A26-A16-120M
25,6 / 37,3	G 1	0,640	250	150	80	JC8-1-250B-A27-A17-800D
25,6 / 37,3	G 1	0,640	250	150	100	JC8-1-250B-A27-A17-100M
25,6 / 37,3	G 1	0,640	250	150	120	JC8-1-250B-A27-A17-120M