



PRO HADICI (mm)	VELIKOST	d (mm)	TLAK (bar)	HMOTNOST (kg/ks)	OBJEDNACÍ KÓD
25	D	31	16	0,27	D25S/MS
25	C	66	16	0,32	C25S/MS
32	C	66	16	0,36	C32S/MS
38	C	66	16	0,38	C38S/MS
42	C	66	16	0,64	C42S/MS
45	C	66	16	0,87	C45S/MS
51	C	81	16	1,05	C52S/MS
65	B	89	16	1,35	B65S/MS
75	B	89	16	1,72	B75S/MS
80	B	133	16	2,02	B80S/MS
100	A100	133	16	3,50	A100S/MS
110	A110	133	16	4,70	A110S/MS
125	125	148	16	5,20	125S/MS
150	150	160	16	6,30	150S/MS

**Pracovní teplota:** -40°/ +70°C (200°C Viton)

**Materiál:** Mosaz MS 58, standardní těsnění z NBR

**Použití:** Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.

**Médium:** Oleje, voda, vzduch, kapaliny, chemické roztoky

**Poznámka:** Rozměr - kóta d ("KA") je vnitřní rozteč, vzdálenost mezi zajišťovacími výstupky. Kód C52S/MS-ZEM-0 je kopií C52S/MS, výrobek má navíc zemní šroub.