



FLEXAGrip™

Inwendig	CHEMIVIC	Innen	CHEMIVIC	Inside	CHEMIVIC
Kleur	Zwart	Farbe	Schwarz	Colour	Black
Uitwendig	CARBRYN	Außen	CARBRYN	Outside	CARBRYN
Kleur	Verkrijgbaar in meerdere kleuren	Farbe	Erhältlich in mehreren Farben	Colour	Available in multiple colors

Universele pushlock slang

Geschikt voor een breed scala van industriële toepassingen en als universele slang in kabelrupssystemen

- Naadloze, geëxtrudeerde binnenwand geschikt voor perslucht, water, oliën, smeerstoffen, brandstof, diesel, chemicaliën en reinigingsmiddelen
- Speciaal gevlochten textielinlagen voor optimale houvast op de koppeling
- Vlamwerende buitenwand volgens U.S. MSHA
- Uitstekende slijtvastheid, olie- en vetbestendig
- Siliconenvrije productie

Vielzweck Steckschlauch

Geeignet für pneumatische Systeme und Einsatz als Vielzweckschlauch in Schlepp- und Energieketten

- Extrudierte Seele geeignet für Pressluft, Wasser, Öle und Schmierstoffe, Diesel, Chemikalie und Reinigungsmittel
- Speziell geflochtene Textileinlagen für maximale Rückhaltekraft der Armaturen
- Flammwidrige Decke entsprechend U.S. MSHA Vorschriften
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit, Öl- und Fettbeständig
- Silikonfreie Herstellung

Multi-purpose pushlock hose

Suitable for pneumatic applications and for use as multi-purpose hose in energy chains and cable carriers

- Extruded tube suitable for air, water, oils, lubricants, chemicals and cleaning fluids
- Braided textile reinforcement for maximum coupling retention
- Meets U.S. MSHA flame resistance specs
- Superior oil, fat and abrasion resistance
- Silicon-free manufacturing

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
4.8	9.1	64	0	60	27.6
6.4	13.0	64	0	120	27.6
9.5	17.0	76	0	190	27.6
12.7	19.3	127	0	210	27.6
15.9	23.6	152	0	280	27.6
19.1	26.9	178	0	370	27.6
25.4	34.0	203	0	510	21.0

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-40 °C +93 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure max. 27.6 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure max. 110 bar

Markering / Markierung / Branding:
FLEXAGRIP™ NON-CONDUCTIVE ID" 400 PSI WP FLAME-RESISTANT USMSHA 2G-IC-14C/27 MADE IN USA CONTINENTAL CONTITECH

Lengten / Längen / Lengths
152.4 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

Raadpleeg altijd Technische Documentatie - Bitte Technische Dokumentation beachten - Always consult Technical Documentation
Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice